

/ Crystal Summary

gres 280
WIDE

gres++
HI-TECH INSIDE

WIDEgres		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL	
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur			6 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin	
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		120x280 5 grafiche digitali - 5 digital graphics - 5 digitale Grafiken - 5 graphismes numériques	
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs	
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy traffic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Commercial à forte affluence Rivestimenti esterni / Pareti ventilate External cladding / Ventilated facades Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées	

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120x280 sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for the 120x280 – 48"x110" size are available on request.
Die technischen Spezifikationen für das Format 120x280 sind auf Anfrage erhältlich.
Les caractéristiques techniques relatives au format 120x280 sont disponibles sur demande.

gres+
HI-TECH INSIDE

gres+		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia GL	
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	ECO+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®	
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur			9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin	
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		60x120 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques	
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno Indoor walls and floors Boden und Innenverkleidung Sol et revêtement intérieur	
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale Residential areas Wohngebiete Contexte résidentiel	

La finitura Levigata è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Polished finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die polierte Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Polie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillasons.

gres++		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL	
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	ECO+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®	
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur			9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure	
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		60,4x60,4 60 grafiche digitali - 60 digital patterns - 60 digitale Grafiken - 60 graphiques numériques	
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs	
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante (Naturale) Commercial - heavy traffic areas (Unpolished) Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt) Contexte commercial à forte affluence (Naturel) Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale) External cladding / Ventilated facades (Unpolished) Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden (Matt) Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)	

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.		Naturale DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B		Naturale R10
DCOF AcuTestSM ANSI A326.3*		Naturale WET: ≥ 0.42

* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half-Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberlache auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.