















gres		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia GL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		60,4x90,6 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors Boden und Innerverkleidung / Boden und Außerverkleidung Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno) Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor) Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich) Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
ISO 10545-7		Classe 4 (2100 giri)
B.C.R.A.		DRY: > 0,40 WET: > 0,40
STANDARDS BS 16165:2021 ANNEX C PENDULUM TESTERS		Naturale DRY: 55 / WET: 40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Naturale R10 A+B
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Esterno R11 A+B
DCOF AcuTest SM ANSI A326.3		Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55

gresX2		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		20 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		60,4x90,6 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento esterno - Outdoor floors - Boden für Außenbereiche - Sol extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy traffic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Contexte commercial à forte affluence Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina Outdoor flooring / Swimming pool areas Außenpflasterung / Schwimmbadbereich Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.		DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		R11 A+B