

gres++		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		60,4x120,8 40 grafiche digitali - 40 digital patterns - 40 digitale Grafiken - 40 graphiques numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e Rivestimento esterno Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante (Naturale** / Esterno) Commercial - heavy trafic areas (Unpolished / Outdoor) Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt / Außenbereich) Contexte commercial à forte affluence (Naturel / Extérieur) Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale / Esterno) External cladding / Ventilated facades (Unpolished / Outdoor) Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt / Außenbereich) Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel / Extérieur) Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno) Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor) Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich) Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel	
B.C.R.A.		Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	
DIN EN 16165:2021 ANNEX B		Naturale R10 A+B	
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Esterno R11 A+B	
DCOF AcuTest SM ANSI A326.3*		Naturale WET: ≥ 0.42	Esterno WET: ≥ 0.55

*
DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Habpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

**
RECTO e VERSO sono idonei esclusivamente per spazi commerciali a traffico leggero.
RECTO and VERSO are suitable exclusively for light-traffic commercial spaces.
RECTO und VERSO sind ausschließlich für gewerbliche Bereiche mit leichtem Verkehrsaufkommen geeignet.
RECTO et VERSO sont exclusivement adaptés aux espaces commerciaux à faible trafic.

Le caratteristiche tecniche relative a RECTO e VERSO sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for RECTO and VERSO are available on request.
Die technischen Spezifikationen für RECTO und VERSO sind auf Anfrage verfügbar.
Les caractéristiques techniques du RECTO et VERSO sont disponibles sur demande.

gresX2		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		20 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		90,6x90,6 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento esterno - Outdoor floors - Boden für Außenbereiche - Sol extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy trafic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Contexte commercial à forte affluence Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina Outdoor flooring / Swimming pool areas Außenpflasterung / Schwimmbadbereich Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.		DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		R11 A+B